



BALISTICKÉ ZÁCHRANNÉ PADÁKOVÉ SYSTÉMY PRO SLZ

Typ ZPS:	USH 150	USH 35 E soft	USH 35 E kont.	USH 520 kont.	USH 520 soft	USH 52 S soft	USH 600
Max. vzletová hmotnost SLZ	150 kg	350 kg	350 kg	473 kg 525 kg	473 kg 525 kg	520 kg 525 kg	600 kg
Maximální rychlost při záchrane	140 km.h ⁻¹	240 km.h ⁻¹	240 km.h ⁻¹	230 km.h ⁻¹ 180 km.h ⁻¹	230 km.h ⁻¹ 180 km.h ⁻¹	293 km.h ⁻¹ 250 km.h ⁻¹	300 km.h ⁻¹
Minimální výška záchrany při m/km.h ⁻¹	70 m / 45-140	100 m / 65-240	100 m / 65-240	80 m / 65-230	80 m / 65-230	100 m / 80-290	200 m / 300
Hmotnost s RM	4,7 kg	7,1 kg	8,2 kg	12,1 kg	10,8 kg	12 kg	12,4
Obal ZPS	Textilní soft	Textilní soft	Duralový	Duralový	Textilní soft	Textilní soft	Textilní soft
Rozměry soft [mm]	90x180x350	135x230x280			145x260x400 150x230x420 150x180x520	145x260x450 150x230x430	145x260x480 190x260x390
Rozměry kontejneru [mm]			L= 450, Ø 85	L= 560, Ø195			
Klesavost MSA	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Čas otevření při rychlosti V _{km} / čas: s	45 km.h ⁻¹ / 3 s 140 / 2,5 s	65 km.h ⁻¹ / 4 s 240 / 4,4 s	65 km.h ⁻¹ / 4 s 240 / 4,4 s	65 km.h ⁻¹ / 3,5 s 230 / 3 s	65 km.h ⁻¹ / 3,5 s 230 / 3 s	80 km.h ⁻¹ / 4 s 290 / 5 s	300 km.h ⁻¹ / 7s 220 km.h ⁻¹ / 5 s
Vrchlák typ / plocha	E-40 / 40 m ²	E-69 / 69 m ²	E-69 / 69 m ²	E-105 U/105 m ²	E-105 U/105 m ²	E-105 S/105 m ²	E-107 E/107 m ²
Počet a pevnost šňůr	22 / 1,8 kN	24 / 1,8 kN	24 / 1,8 kN	30 / 2,6 kN	30 / 2,6 kN	30 / 2,6 kN	40/ 2,2 kN
Pevnost a délka SPL	22 kN / 2 m	44 kN / 4 m	44 kN / 4 m	46 kN / 1 m	46 kN / 4 m	46 kN / 4 (5) m	50 kN / 4 m
Slider	ne	ano	ano	ne	ne	ano	ano
Otevírací síla [kN]	8,25	17	17	19,7	19,7	21	29
Životnost	24 roků	24 roků	24 roků	24 roků	24 roků	24 roků	24 roků
Revize za:	6 roků	6 roků	6 roků	6 roků	6 roků	6 roků	6 roků
Systém aktivace	Manuální RM	Manuální RM	Manuální RM	Manuální RM	Manuální RM	Manuální RM	Manuální RM
Certifikace ZPS	LAA ČR	LAA ČR	LAA ČR	LAAČR DULV	LAA ČR DULV	LAA ČR DULV	LAA ČR